

DEKLARACJA WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
NR 0094.

Zgodnie z normą/Under requirements of standard **PN-EN 572-9**

Nazwa wyrobu – Zastosowanie/Product name - Application

Szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - w budownictwie i pracach budowlanych

Sodium-lime-silicate glass – In buildings and construction works

Typ wyrobu budowlanego/Construction product type:

STOPSOL GREY 4

Właściwości	Jednostka	Wartość	Norma
Ognioodporność FireResistance		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień Reaction to fire		NPD	EN-13501-1
Działanie ognia zewnętrznego Behaviour of external fire		NPD	
Odporność na uderzenie pocisku Bullet resistance		NPD	EN 1063
Odporność na wybuch Explosion resistance		NPD	EN 13541
Odporność na atak ręczny Resistance against manual attack		NPD	EN 356
Odporność na uderzenie wahadłem Pendulum body impact resistance		NPD	EN 12600
Odporność na różnice temperatur i nagłe zmiany temperatur Resistance to sudden temperature change and temperature differentials	[°K]	40	EN 572
Odporność na siłę wiatru, śnieg oraz trwałe i przyłożone obciążenie Resistance to wind, snow, permanent or imposed load	[mm]	4	
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych Direct air borne soundreduction	R _w (C;C _{tr}) [dB]	NPD	EN 12758
Współczynnik przepuszczalności światła Light transmittance factor	τ _v [%]	24	EN 410
Współczynnik odbicia światła Light reflectance factor	ρ _v / ρ'v[%]	13/34	EN 410
Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego Solar direct transmittance factor	τ _e [%]	33	EN 410
Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego Solar direct reflectance factor	ρ _e / ρ'e[%]	13	EN 410
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego Total solar Energy transmittance factor	g [%]	46	EN 410
Współczynnik przenikania ciepła Thermal transmittance factor	[W/m ² K]	U _g =5,8	EN 673

NPD – Właściwość nie deklarowana/Property is not declared

Jednostka notyfikowana/Notified body :

INSTYTUT TNO Eindhoven, NOTYFIKACJA nr 1154

INSTYTUT IKATES Teplice, NOTYFIKACJA nr 1149

Termglas Sp. z o.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany spełnia powyższe parametry
Termglas Sp. z o.o. declares with full responsibility that the construction product meets the above parameters

Dąbrowa Górnicza 24.02.2015
miejsce i data wystawienia/place and date of issue

Woźniak Dominik
podpis osoby wystawiającej /signature of the person issuing